

INVERTO DIRECT/INDIRECT

Una gamma, infinite possibilità



Visto da ogni angolazione, **InVerTo** è la soluzione ideale per applicazioni in interno e in esterno grazie alla varietà di finiture disponibili e al design semplice e minimale. L'attrazione di questa soluzione non è solo superficiale ma è frutto anche di caratteristiche consistenti, come l'alta efficienza e l'alto grado di protezione.

Sviluppato con una particolare scelta di finiture, temperature colore, filtri e ottiche, InVerTo si apre ad ampie possibilità per installazione in diverse tipologie di ambiente,

dall'alberghiero, alla ristorazione, a condomini e zone di passaggio.

InVerTo Direct/Indirect è la soluzione a luce diretta e indiretta che soddisfa contemporaneamente esigenze estetiche e funzionali e permette di creare differenti disegni di luce a seconda degli accessori utilizzati: grazie ai filtri colorati così come alle diverse temperature di colore, è possibile ottenere sempre l'atmosfera desiderata.

INVERTO DIRECT/INDIRECT

Una gamma, infinite possibilità

CARATTERISTICHE

- Apparecchio per installazione a parete, luce diretta/indiretta, potenza 30W
- Disponibile con fascio luminoso medio 40°, fascio stretto disponibile con apposito accessorio
- Quattro colorazioni standard: Nero lucido, bianco opaco, Argento satinato e Ruggine opaco. Colorazioni personalizzate su richiesta
- Design minimale che racchiude dissipatore, alimentatore e sorgente luminosa LED
- Disponibile nelle colorazioni Bianco naturale (4000K) e Bianco caldo (3000K)
- Disponibile in versione dimmerabile 1-10V
- Alta resistenza alla corrosione e alle nebbie saline secondo normativa ISO9227
- Lunga vita utile: 50,000 ore a L70

Colori standard



Suggerimenti per personalizzare i rivestimenti (disponibili su richiesta)




Codice articolo	Descrizione	Colore apparecchio	Dimmerabile	Corrente (mA)	Potenza totale del sistema (W)	Flusso apparecchio (lm)	Efficienza (lm/W)
INVERTO DIRECT/INDIRECT - 4000K							
3080037	INVERTO DIR/IND NW EB BLACK	Nero lucido	NO	700mA (2x350mA)	30	3233	107
3080038	INVERTO DIR/IND NW EB WHITE	Bianco opaco	NO	700mA (2x350mA)	30	3233	107
3080039	INVERTO DIR/IND NW EB SILVER	Argento satinato	NO	700mA (2x350mA)	30	3233	107
3070040	INVERTO DIR/IND NW EB RUST	Ruggine Opaco	NO	700mA (2x350mA)	30	3233	107
3080041	INVERTO DIR/IND NW 1-10V BLACK	Nero lucido	1-10V	700mA (2x350mA)	30	3233	107
3080042	INVERTO DIR/IND NW 1-10V WHITE	Bianco opaco	1-10V	700mA (2x350mA)	30	3233	107
3080043	INVERTO DIR/IND NW 1-10V SILVER	Argento satinato	1-10V	700mA (2x350mA)	30	3233	107
3080044	INVERTO DIR/IND NW 1-10V RUST	Ruggine Opaco	1-10V	700mA (2x350mA)	30	3233	107
INVERTO DIRECT/INDIRECT - 3000K							
3080097	INVERTO DIR/IND WW EB BLACK	Nero lucido	NO	700mA (2x350mA)	30	3130	104
3080098	INVERTO DIR/IND WW EB WHITE	Bianco opaco	NO	700mA (2x350mA)	30	3130	104
3080099	INVERTO DIR/IND WW EB SILVER	Argento satinato	NO	700mA (2x350mA)	30	3130	104
3090200	INVERTO DIR/IND WW EB RUST	Ruggine Opaco	NO	700mA (2x350mA)	30	3130	104
3080101	INVERTO DIR/IND WW 1-10V BLACK	Nero lucido	1-10V	700mA (2x350mA)	30	3130	104
3080102	INVERTO DIR/IND WW 1-10V WH	Bianco opaco	1-10V	700mA (2x350mA)	30	3130	104
3080103	INVERTO DIR/IND WW 1-10V SILVER	Argento satinato	1-10V	700mA (2x350mA)	30	3130	104
3080104	INVERTO DIR/IND WW 1-10V RUST	Ruggine Opaco	1-10V	700mA (2x350mA)	30	3130	104


Accessori Universali

- 3090145 Kit fascio stretto
- 3090146 Filtro Blu
- 3090147 Filtro Rosso
- 3090148 Filtro verde

Dati fotometrici



Dimensioni (mm)



www.feilosylvania.com

T: (+39) 02 2412 5811

Fax: (+39) 02 2412 5880

Email: info.it@feilosylvania.com

Sebbene sia stato posto il massimo impegno nella stesura di questa pubblicazione per garantire l'accuratezza delle informazioni tecniche, le specifiche e le prestazioni sono soggette a costanti modifiche. Verificare i dettagli aggiornati contattando Feilo Sylvania Italy S.p.A.

by **FEILO SYLVANIA**