

## MINI CONTINUUM II

### CONTINUE LICHTLIJNEN

Met Mini Continuum II introduceert Concord een uniek, eenvoudig verlichtingssysteem waarmee zeer uniforme, ononderbroken lichtlijnen gecreëerd kunnen worden in of op plafonds of wanden. Dit zeer veelzijdige verlichtingsinstrument kan op vele manieren geïnstalleerd worden, zowel horizontaal als verticaal, als inbouw, semi-inbouw, opbouw of als pendel. Mini Continuum II is verkrijgbaar in een uitvoering met direct/indirect of enkel directe lichtverdeling, die beide onderling verbonden kunnen worden. Elke module heeft een ingebouwde M/V snelconnector voor een snelle en makkelijke installatie.

Het Mini Continuum II Direct is verkrijgbaar in twee versies: één met een plafondrand en één zonder rand wanneer inbouw met een randloos effect gewenst is. DALI dimbare versies en uitvoeringen met geïntegreerde noodunit met 3 uur autonomie zijn standaard verkrijgbaar.

## Mini Continuum II - Direct/Indirect - Pendel-kitversie

### KENMERKEN EN VOORDELEN:


- Mini Continuum II voor perfect homogene horizontale of verticale lichtlijnen zonder schaduwen
- Geschikt voor kantoorruimten, vergaderzalen, gangen, onderwijsinstellingen, musea en bibliotheken
- Directe/ indirecte lichtverdeling: 65% neerwaarts en 35% opwaarts licht
- DALI versies kunnen geïnstalleerd worden als standaard aan/uit schakelbaar
- Direct/indirect apart te schakelen met DALI
- Alle pendel-kitversies zijn voorbekabeld en worden compleet geleverd met eindkappen en pendelkabels
- CRI: Ra80
- IR/UV-vrije lichtbron, zonder warmtestraling
- Energieklasse: A++, A+, A
- Lange levensduur: 50.000 uur bij 70% lumenbehoud (L70)
- LED technologie biedt een energiezuinige en onderhoudsvrije verlichtingsoplossing




Code	Omschrijving	Lengte	Diffusor	Kleur-temperatuur (K)	Dimbaar	Nood	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Montage	Spanning (V)	Levensduur (uur)	Kleur Afwerking
<b>MINI CONTINUUM II Direct/Indirect</b>													
<b>PENDEL-KITVERSIE - DIRECT/INDIRECT - 3000K - WIT</b>													
2093105	MC2 D/I KIT 1,2M 3K DALI WHT OPAL	1,2M	Opaal	3.000	DALI	-	40	3.433	86	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093106	MC2 D/I KIT 1,2M 3K DALIEM WHT OPAL	1,2M	Opaal	3.000	DALI	3 uur	43	3.433	80	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093107	MC2 D/I KIT 2,4M 3K DALI WHT OPAL	2,4M	Opaal	3.000	DALI	-	80	6.866	86	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093108	MC2 D/I KIT 2,4M 3K DALIEM WHT OPAL	2,4M	Opaal	3.000	DALI	3 uur	83	6.866	83	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093109	MC2 D/I KIT 1,2M 3K DALI WHT PRIS	1,2M	Prismatisch	3.000	DALI	-	40	3.319	83	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093110	MC2 D/I KIT 1,2M 3K DALIEM WHT PRIS	1,2M	Prismatisch	3.000	DALI	3 uur	43	3.319	77	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093111	MC2 D/I KIT 2,4M 3K DALI WHT PRIS	2,4M	Prismatisch	3.000	DALI	-	80	6.638	83	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093112	MC2 D/I KIT 2,4M 3K DALIEM WHT PRIS	2,4M	Prismatisch	3.000	DALI	3 uur	83	6.638	80	Gependeld	220-240	50.000	Wit
<b>PENDEL-KITVERSIE - DIRECT/INDIRECT - 4000K - WIT</b>													
2093097	MC2 D/I KIT 1,2M 4K DALI WHT OPAL	1,2M	Opaal	4.000	DALI	-	40	3.703	93	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093098	MC2 D/I KIT 1,2M 4K DALIEM WHT OPAL	1,2M	Opaal	4.000	DALI	3 uur	43	3.703	86	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093099	MC2 D/I KIT 2,4M 4K DALI WHT OPAL	2,4M	Opaal	4.000	DALI	-	80	7.406	93	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093100	MC2 D/I KIT 2,4M 4K DALIEM WHT OPAL	2,4M	Opaal	4.000	DALI	3 uur	83	7.406	89	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093101	MC2 D/I KIT 1,2M 4K DALI WHT PRIS	1,2M	Prismatisch	4.000	DALI	-	40	3.580	90	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093102	MC2 D/I KIT 1,2M 4K DALIEM WHT PRIS	1,2M	Prismatisch	4.000	DALI	3 uur	43	3.580	83	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093103	MC2 D/I KIT 2,4M 4K DALI WHT PRIS	2,4M	Prismatisch	4.000	DALI	-	80	7.160	90	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093104	MC2 D/I KIT 2,4M 4K DALIEM WHT PRIS	2,4M	Prismatisch	4.000	DALI	3 uur	83	7.160	86	Gependeld	220-240	50.000	Wit

Legenda: MC2 = Mini Continuum II; D/I = Direct/Indirect; PRIS = Prismatisch; DALIEM = Dali noodverlichting; HORIZ = Horizontaal; VERTI = Verticaal; BRKT = Beugel; MECH = Mechanisch; WHT = Wit

### Fotometrische gegevens




Opaal - 4.000K - 1,2M



Prismatisch - 4.000K - 1,2M

### Afmetingen (mm)



## Mini Continuum II - Direct/indirect - Modulair systeem

### KENMERKEN EN VOORDELEN:


- Mini Continuum II voor perfect homogene horizontale of verticale lichtlijnen zonder schaduwen
- Geschikt voor kantoorruimten, vergaderzalen, gangen, onderwijsinstellingen, musea en bibliotheken
- Directe/ indirecte lichtverdeling: 65% neerwaarts en 35% opwaarts licht
- DALI versies kunnen geïnstalleerd worden als standaard aan/uit schakelbaar
- Direct/indirect apart te schakelen met DALI
- Eindkappen, pendelsets en aansluitaccessoires dienen apart besteld te worden
- CRI: Ra80
- IR/UV-vrije lichtbron, zonder warmtestraling
- Energieklasse: A++, A+, A
- Lange levensduur: 50.000 uur bij 70% lumenbehoud (L70)
- LED technologie biedt een energiezuinige en onderhoudsvrije verlichtingsoplossing




Code	Omschrijving	Lengte	Diffusor	Kleur-temperatuur (K)	Dimbaar	Nood	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Montage	Spanning (V)	Levensduur (uur)	Kleur Afwerking
<b>MINI CONTINUUM II Direct/Indirect</b>													
<b>DIRECT/INDIRECT - 3.000K - WIT</b>													
2093089	MC2 D/I 1,2M 3K DALI WHT OPAL	1,2M	Opaal	3.000	DALI	-	40	3.433	86	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093090	MC2 D/I 1,2M 3K DALIEM WHT OPAL	1,2M	Opaal	3.000	DALI	3 uur	43	3.433	80	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093091	MC2 D/I 2,4M 3K DALI WHT OPAL	2,4M	Opaal	3.000	DALI	-	80	6.866	86	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093092	MC2 D/I 2,4M 3K DALIEM WHT OPAL	2,4M	Opaal	3.000	DALI	3 uur	83	6.866	83	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093093	MC2 D/I 1,2M 3K DALI WHT PRIS	1,2M	Prismatisch	3.000	DALI	-	40	3.319	83	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093094	MC2 D/I 1,2M 3K DALIEM WHT PRIS	1,2M	Prismatisch	3.000	DALI	3 uur	43	3.319	77	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093095	MC2 D/I 2,4M 3K DALI WHT PRIS	2,4M	Prismatisch	3.000	DALI	-	80	6.638	83	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093096	MC2 D/I 2,4M 3K DALIEM WHT PRIS	2,4M	Prismatisch	3.000	DALI	3 uur	83	6.638	80	Gependeld	220-240	50.000	Wit
<b>DIRECT/INDIRECT - 4.000K - WIT</b>													
2059332	MC2 D/I 1,2M 4K DALI WHT OPAL	1,2M	Opaal	4.000	DALI	-	40	3.703	93	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2059333	MC2 D/I 1,2M 4K DALIEM WHT OPAL	1,2M	Opaal	4.000	DALI	3 uur	43	3.703	86	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2059334	MC2 D/I 2,4M 4K DALI WHT OPAL	2,4M	Opaal	4.000	DALI	-	80	7.406	93	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2059335	MC2 D/I 2,4M 4K DALIEM WHT OPAL	2,4M	Opaal	4.000	DALI	3 uur	83	7.406	89	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2059336	MC2 D/I 1,2M 4K DALI WHT PRIS	1,2M	Prismatisch	4.000	DALI	-	40	3.580	90	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2059337	MC2 D/I 1,2M 4K DALIEM WHT PRIS	1,2M	Prismatisch	4.000	DALI	3 uur	43	3.580	83	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2059338	MC2 D/I 2,4M 4K DALI WHT PRIS	2,4M	Prismatisch	3.000	DALI	-	80	7.160	90	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2059339	MC2 D/I 2,4M 4K DALIEM WHT PRIS	2,4M	Prismatisch	3.000	DALI	3 uur	83	7.160	86	Gependeld	220-240	50.000	Wit
<b>ACCESSOIRES</b>													
2093155	MC2 90° Horizontale hoek Wit Opaal	-	opaal	-	-	-	-	-	-	Inbouw, Opbouw, Pendelmontage	-	-	Wit
2054910	MC2 Randloos - Eindkap Wit	-	-	-	-	-	-	-	-	Inbouw, Opbouw, Pendelmontage	-	-	Wit
2054914	MC2 Mechanische verbindingskit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2055380	MC2 5-weg doorverbindingsconnector + Dalí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Legenda:: MC2 = Mini Continuum II; D/I = Direct/Indirect; PRIS = Prismatisch; DALIEM = Dalí noodverlichting; HORIZ = Horizontaal; VERTI = Verticaal; BRKT = Beugel; MECH = Mechanisch; WHT = Wit

### Fotometrische gegevens




Opaal - 4.000K - 1,2M



Prismatisch - 4.000K - 1,2M

### Afmetingen (mm)




90° Horizontale hoek Wit Opaal



Randloos - eindkap wit



5-weg doorverbindingsconnector + Dalí



Mechanische verbindingskit

## Mini Continuum II - Direct - Pendel-kitversie

### KENMERKEN EN VOORDELEN:

- Mini Continuum II voor perfect homogene horizontale of verticale lichtlijnen zonder schaduwen
- Geschikt voor kantoorruimten, vergaderzalen, gangen, onderwijsinstellingen, musea en bibliotheken
- Directe lichtverdeling
- DALI versies kunnen geïnstalleerd worden als standaard aan/uit schakelbaar
- Direct/indirect apart te schakelen met DALI
- Alle pendel-kitversies zijn voorbekabeld en worden compleet geleverd met eindkappen en pendelkabels
- CRI: Ra80
- IR/UV-vrije lichtbron, zonder warmtestraling
- Energieklasse: A++, A+, A
- Lange levensduur: 50.000 uur bij 70% lumenbehoud (L70)
- LED technologie biedt een energiezuinige en onderhoudsvrije verlichtingsoplossing




Code	Omschrijving	Lengte	Diffusor	Kleur-temperatuur (K)	Dimbaar	Nood	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Montage	Spanning (V)	Levensduur (uur)	Kleur Afwerking
<b>MINI CONTINUUM II Direct</b>													
<b>PENDEL-KITVERSIE - 3.000K - WIT</b>													
2093147	MC2 KIT 1,2M 3K DALI WHT OPAL	1,2M	Opaal	3.000	DALI	-	26	1.983	76	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093148	MC2 KIT 1,2M 3K DALIEM WHT OPAL	1,2M	Opaal	3.000	DALI	3 uur	29	1.983	68	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093149	MC2 KIT 2,4M 3K DALI WHT OPAL	2,4M	Opaal	3.000	DALI	-	52	3.966	76	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093150	MC2 KIT 2,4M 3K DALIEM WHT OPAL	2,4M	Opaal	3.000	DALI	3 uur	55	3.966	72	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093151	MC2 KIT 1,2M 3K DALI WHT PRIS	1,2M	Prismatisch	3.000	DALI	-	26	1.882	72	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093152	MC2 KIT 1,2M 3K DALIEM WHT PRIS	1,2M	Prismatisch	3.000	DALI	3 uur	29	1.882	65	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093153	MC2 KIT 2,4M 3K DALI WHT PRIS	2,4M	Prismatisch	3.000	DALI	-	52	3.764	72	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093154	MC2 KIT 2,4M 3K DALIEM WHT PRIS	2,4M	Prismatisch	3.000	DALI	3 uur	55	3.764	68	Gependeld	220-240	50.000	Wit
<b>PENDEL-KITVERSIE 4.000K - WIT</b>													
2093139	MC2 KIT 1,2M 4K DALI WHT OPAL	1,2M	Opaal	4.000	DALI	-	26	2.139	82	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093140	MC2 KIT 1,2M 4K DALIEM WHT OPAL	1,2M	Opaal	4.000	DALI	3 uur	29	2.139	74	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093141	MC2 KIT 2,4M 4K DALI WHT OPAL	2,4M	Opaal	4.000	DALI	-	52	4.278	82	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093142	MC2 KIT 2,4M 4K DALIEM WHT OPAL	2,4M	Opaal	4.000	DALI	3 uur	55	4.278	78	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093143	MC2 KIT 1,2M 4K DALI WHT PRIS	1,2M	Prismatisch	4.000	DALI	-	26	2.030	78	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093144	MC2 KIT 1,2M 4K DALIEM WHT PRIS	1,2M	Prismatisch	4.000	DALI	3 uur	29	2.030	70	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093145	MC2 KIT 2,4M 4K DALI WHT PRIS	2,4M	Prismatisch	4.000	DALI	-	52	4.060	78	Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093146	MC2 KIT 2,4M 4K DALIEM WHT PRIS	2,4M	Prismatisch	4.000	DALI	3 uur	55	4.060	74	Gependeld	220-240	50.000	Wit

Legenda: MC2 = Mini Continuum II; PRIS = Prismatisch; DALIEM = DALI Noodverlichting; HORIZ = Horizontaal; VERTI = Verticaal; BRKT = Beugel; MECH = Mechanisch; WHT = Wit

### Fotometrische gegevens




Opaal - 4.000K - 1,2M



Prismatisch - 4.000K - 1,2M

### Afmetingen (mm)



## Mini Continuum II - Direct - Randloos modulaair systeem

### KENMERKEN EN VOORDELEN:


- Mini Continuum II voor perfect homogene horizontale of verticale lichtlijnen zonder schaduwen
- Geschikt voor kantoorruimten, vergaderzalen, gangen, onderwijsinstellingen, musea en bibliotheken
- Directe lichtverdeling
- Deze flexibele oplossing kan zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden, als inbouw, semi-inbouw, opbouw of gependeld.
- Randloos voor een naadloze afwerking
- DALI versies kunnen geïnstalleerd worden als standaard aan/uit schakelbaar
- Eindkappen, pendelsets en aansluitaccessoires dienen apart besteld te worden
- CRI: Ra80
- IR/UV-vrije lichtbron, zonder warmtestraling
- Energieklasse: A++, A+, A
- Lange levensduur: 50.000 uur bij 70% lumenbehoud (L70)
- LED technologie biedt een energiezuinige en onderhoudsvrije verlichtingsoplossing



Code	Omschrijving	Lengte	Diffusor	Kleur-temperatuur (K)	Dimbaar	Nood	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Montage	Spanning (V)	Levensduur (uur)	Kleur Afwerking
<b>MINI CONTINUUM II Direct</b>													
<b>RANDLOOS - 3.000K - WIT - OPAAL</b>													
2093121	MC2 1,2M 3K DALI WHT OPAL	1,2M	Opaal	3.000	DALI	-	26	1.983	76	Inbouw, Opbouw, Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093122	MC2 1,2M 3K DALIEM WHT OPAL	1,2M	Opaal	3.000	DALI	3 uur	29	1.983	68	Inbouw, Opbouw, Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093123	MC2 2,4M 3K DALI WHT OPAL	2,4M	Opaal	3.000	DALI	-	52	3.966	76	Inbouw, Opbouw, Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093124	MC2 2,4M 3K DALIEM WHT OPAL	2,4M	Opaal	3.000	DALI	3 uur	55	3.966	72	Inbouw, Opbouw, Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093125	MC2 3,6M 3K DALI WHT OPAL	3,6M	Opaal	3.000	DALI	-	78	5.949	76	Inbouw, Opbouw, Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093126	MC2 3,6M 3K DALIEM WHT OPAL	3,6M	Opaal	3.000	DALI	3 uur	81	5.949	73	Inbouw, Opbouw, Gependeld	220-240	50.000	Wit
<b>RANDLOOS - 4.000K - WIT - OPAAL</b>													
2093115	MC2 1,2M 4K DALI WHT OPAL	1,2M	Opaal	4.000	DALI	-	26	2.139	82	Inbouw, Opbouw, Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093116	MC2 1,2M 4K DALIEM WHT OPAL	1,2M	Opaal	4.000	DALI	3 uur	29	2.139	74	Inbouw, Opbouw, Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093117	MC2 2,4M 4K DALI WHT OPAL	2,4M	Opaal	4.000	DALI	-	52	4.278	82	Inbouw, Opbouw, Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093118	MC2 2,4M 4K DALIEM WHT OPAL	2,4M	Opaal	4.000	DALI	3 uur	55	4.278	78	Inbouw, Opbouw, Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093119	MC2 3,6M 4K DALI WHT OPAL	3,6M	Opaal	4.000	DALI	-	78	6.417	82	Inbouw, Opbouw, Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093120	MC2 3,6M 4K DALIEM WHT OPAL	3,6M	Opaal	4.000	DALI	3 uur	81	6.417	79	Inbouw, Opbouw, Gependeld	220-240	50.000	Wit
<b>RANDLOOS - UITBREIDINGEN</b>													
2093159	MC2 0,6M 3K DALI WHT OPAL	0,6M	Opaal	3.000	DALI	-	12	989	82	Inbouw, Opbouw, Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093163	MC2 0,9M 3K DALI WHT OPAL	0,9M	Opaal	3.000	DALI	3 uur	18	1.511	84	Inbouw, Opbouw, Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093158	MC2 0,6M 4K DALI WHT OPAL	0,6M	Opaal	4.000	DALI	-	1	1.067	89	Inbouw, Opbouw, Gependeld	220-240	50.000	Wit
2093162	MC2 0,9M 4K DALI WHT OPAL	0,9M	Opaal	4.000	DALI	3 uur	18	1.630	91	Inbouw, Opbouw, Gependeld	220-240	50.000	Wit
<b>ACCESSOIRES</b>													
2093155	MC2 WIT/OPAAL 90° HORIZONTALE HOEK	-	Opaal	-	-	-	-	-	-	Inbouw, Opbouw, Gependeld	-	-	Wit
2093156	MC2 90° VERTICALE HOEK WIT/OPAAL	-	Opaal	-	-	-	-	-	-	Inbouw, Opbouw, Gependeld	-	-	Wit
2054909	MC2 BEUGEL GIPSPLAFOND	-	-	-	-	-	-	-	-	Inbouw	-	-	-
2054910	MC2 EINDKAP WIT ZONDER RAND	-	-	-	-	-	-	-	-	Inbouw, Opbouw, Gependeld	-	-	Wit
2054914	MC2 MECHANISCHE VERBINDINGSKIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2055380	MC2 5-WEG DOORVERBINDINGSCONNECTOR + DALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Legenda: MC2 = Mini Continuum II; PRIS = Prismatisch; DALIEM = Dali noodverlichting; HORIZ = Horizontaal; VERTI = Verticaal; BRKT = Beugel; MECH = Mechanisch; WHT = Wit

### Fotometrische gegevens



Direct - 4.000K - 1,2M

### Afmetingen (mm)



Wit/opaal 90° horizontale hoek




Wit/opaal 90° verticale hoek



Randloos - Eindkap Wit



5-weg doorverbindingsconnector + Dali



Mechanisch verbindingskit

## Mini Continuum II - Direct - Modulair Systeem met rand

### KENMERKEN EN VOORDELEN:


- Mini Continuum II voor perfect homogene horizontale of verticale lichtlijnen zonder schaduwen
- Geschikt voor kantoorruimten, vergaderzalen, gangen, onderwijsinstellingen, musea en bibliotheken
- Directe lichtverdeling
- Versie met plafonrand voor plafondbouw
- DALI versies kunnen geïnstalleerd worden als standaard aan/uit schakelbaar
- Eindkappen, pendelsets en aansluitaccessoires dienen apart besteld te worden
- CRI: Ra80
- IR/UV-vrije lichtbron, zonder warmtestraling
- Energieklasse: A++, A+, A
- Lange levensduur: 50.000 uur bij 70% lumenbehoud (L70)
- LED technologie biedt een energiezuinige en onderhoudsvrije verlichtingsoplossing



Code	Omschrijving	Lengte	Diffusor	Kleur-temperatuur (K)	Dimbaar	Nood	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Montage	Spanning (V)	Levensduur (uur)	Kleur Afwerking
<b>MINI CONTINUUM II Direct</b>													
<b>MET RAND - 3.000K - WIT - OPAAL</b>													
2093133	MC2 TRIM 1,2M 3K DALI WHT OPAL	1,2M	Opaal	3.000	DALI	-	26	1.983	76	Inbouw	220-240	50.000	Wit
2093134	MC2 TRIM 1,2M 3K DALIEM WHT OPAL	1,2M	Opaal	3.000	DALI	3 uur	29	1.983	68	Inbouw	220-240	50.000	Wit
2093135	MC2 TRIM 2,4M 3K DALI WHT OPAL	2,4M	Opaal	3.000	DALI	-	52	3.966	76	Inbouw	220-240	50.000	Wit
2093136	MC2 TRIM 2,4M 3K DALIEM WHT OPAL	2,4M	Opaal	3.000	DALI	3 uur	55	3.966	72	Inbouw	220-240	50.000	Wit
2093137	MC2 TRIM 3,6M 3K DALI WHT OPAL	3,6M	Opaal	3.000	DALI	-	78	5.949	76	Inbouw	220-240	50.000	Wit
2093138	MC2 TRIM 3,6M 3K DALIEM WHT OPAL	3,6M	Opaal	3.000	DALI	3 uur	81	5.949	73	Inbouw	220-240	50.000	Wit
<b>MET RAND - 4.000K - WIT - OPAAL</b>													
2093127	MC2 TRIM 1,2M 4K DALI WHT OPAL	1,2M	Opaal	4.000	DALI	-	26	2.139	82	Inbouw	220-240	50.000	Wit
2093128	MC2 TRIM 1,2M 4K DALIEM WHT OPAL	1,2M	Opaal	4.000	DALI	3 uur	29	2.139	74	Inbouw	220-240	50.000	Wit
2093129	MC2 TRIM 2,4M 4K DALI WHT OPAL	2,4M	Opaal	4.000	DALI	-	52	4.278	82	Inbouw	220-240	50.000	Wit
2093130	MC2 TRIM 2,4M 4K DALIEM WHT OPAL	2,4M	Opaal	4.000	DALI	3 uur	55	4.278	78	Inbouw	220-240	50.000	Wit
2093131	MC2 TRIM 3,6M 4K DALI WHT OPAL	3,6M	Opaal	4.000	DALI	-	78	6.417	82	Inbouw	220-240	50.000	Wit
2093132	MC2 TRIM 3,6M 4K DALIEM WHT OPAL	3,6M	Opaal	4.000	DALI	3 uur	81	6.417	79	Inbouw	220-240	50.000	Wit
<b>MET RAND - UITBREIDINGEN</b>													
2093161	MC2 TRIM 0,6M 3K DALI WHT OPAL	0,6M	Opaal	3.000	DALI	-	12	989	82	Inbouw	220-240	50.000	Wit
2093165	MC2 TRIM 0,9M 3K DALI WHT OPAL	0,9M	Opaal	3.000	DALI	-	18	1.511	84	Inbouw	220-240	50.000	Wit
2093160	MC2 TRIM 0,6M 4K DALI WHT OPAL	0,6M	Opaal	4.000	DALI	-	12	1.067	89	Inbouw	220-240	50.000	Wit
2093164	MC2 TRIM 0,9M 4K DALI WHT OPAL	0,9M	Opaal	4.000	DALI	-	18	1.630	91	Inbouw	220-240	50.000	Wit
<b>ACCESSOIRES</b>													
2093157	MC2 MET RAND - 90° HORIZONTALE HOEK - WIT OPAAL	-	Opaal	-	-	-	-	-	-	Inbouw	-	-	Wit
2054909	MC2 BEUGELS GIPSPLAFOND	-	-	-	-	-	-	-	-	Inbouw	-	-	-
2054912	MC2 EINDKAP WIT MET RAND	-	-	-	-	-	-	-	-	Inbouw	-	-	Wit
2054914	MC2 MECHANISCHE VERBINDINGSKIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2055380	MC2 5-WEG DOORVERBINDINGSCONNECTOR + DALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Legenda: MC2 = Mini Continuum II; PRIS = Prismatisch; DALIEM = Dali + noodverlichting; HORIZ = Horizontaal; VERTI = Verticaal; BRKT = Beugel; MECH = mechanisch; WHT = Wit

### Fotometrische gegevens



Direct - 4.000K - 1,2M

### Afmetingen (mm)




MC2 Wit/opaal 90° Horizontale hoek



Met rand - eindkap wit



5-weg doorverbindingsconnector + dali



Mechanische verbindingskit

Hoewel alle inspanningen werden geleverd om de nauwkeurigheid te garanderen bij de samenstelling van de technische details in deze publicatie, zijn specificaties en prestatiegegevens onderhevig aan voortdurende veranderingen. Actuele informatie moet daarom worden gecontroleerd met Feilo Sylvania Europe Ltd.