



SCIMITAR

Visueel comfort voor kantoren en algemene ruimtes



Scimitar is een nieuwe reeks LED-inbouwarmaturen ontworpen voor kantoren, winkels en algemene verlichting. De Scimitar armaturen hebben een opalen PMMA acrylaat diffusor voor een rustgevend lichteffect evenals een concaaf optiek met hoge reflectie voor indirecte lichtverdeling.

Scimitar biedt niet alleen een uitstekende verblindingsreductie - UGR19-maar ook een hoge prestatie met een lichtopbrengst tot 2,833lm (4000K versie)

wat overeenkomt met 83lm/W (totaal systeemrendement).

Bovendien biedt **Scimitar** een energiebesparing tot 37% in vergelijking met een 3x18W T8-armatuur en tot 20% ten opzichte van een 3x14W T5 armatuur. Met een levensduur van 50.000 uur is de reeks perfect voor nieuwe en retrofitinstallaties, waar minimaal onderhoud en energiebesparing belangrijk zijn.

SCIMITAR

Visueel comfort voor kantoren en algemene ruimtes

EIGENSCHAPPEN

- 34W LED inbouwluiminaire
- Scimitar is perfect voor kantoorverlichting en is ontwikkeld met circulatieruimten, kantoren, vergaderzalen en receptiezones in het achterhoofd
- Uitgerust met een opalen PMMA acrylaat diffusor
- Verkrijgbaar in modules van 600 x 600mm of 625 x 625mm
- Fantastische verblindingscontrole: UGR19-kantoorcompliant
- Hoge prestatie: levert 2,833lm (lichtstroom van luminaire), wat overeenkomt met 83lm/W (totaal rendement van het systeem)
- Verkrijgbaar in warmwit (3000 K) en neutraalwit (4000 K)
- Energie-efficiënt elektronisch voorschakelapparaat met DALI en noodversies (3u) als standaard
- Gemakkelijke installatie dankzij de indrukbare connector
- Optrekkit standaard meegeleverd
- Lange levensduur: 50,000 uur levensduur op 70% van het oorspronkelijke vermogen L70
- Er is minder onderhoud nodig dankzij de lange levensduur van 50.000 uur
- Energieklasse: A++, A+, A
- LED-technologie zorgt voor een energie-efficiënte oplossing met lagere onderhoudskosten



Scimitar



ArtikelCode	Omschrijving	Profielmaat (mm)	Kleurnaam	Kleurtemp. (K)	Spanning (V)	Stuur-stroom (mA)	Stroomverbruik (W)	Lichtopbrengst (lm)	Rendement (lm/W)
600 x 600mm modules									
Elektronisch									
0047532	Scimitar 600 WW EB	596 x 596	Warmwit	3,000	220 - 240	1,050	34	2,613	77
0047533	Scimitar 600 NW EB	596 x 596	Neutraalwit	4,000	220 - 240	1,050	34	2,833	83
DALI dimbaar									
0047536	Scimitar 600 WW DALI	596 x 596	Warmwit	3,000	220 - 240	1,050	34	2,613	77
0047537	Scimitar 600 NW DALI	596 x 596	Neutraalwit	4,000	220 - 240	1,050	34	2,833	83
Noodverlichting 3 uur									
0047544	Scimitar 600 NW EB E3	596 x 596	Neutraalwit	4,000	220 - 240	1,050	34	2,833	83
DALI-dimbaar & nood 3 uur autonomie									
0047546	Scimitar 600 NW DALI E3	596 x 596	Neutraalwit	4,000	220 - 240	1,050	34	2,833	83


Legende: 600 = 600x600mm module; WW = warm wit; NW = neutraal wit; EB = Elektronische ballast; DALI = DALI dimbaar; E3 = Noodverlichting van 3 uur

625 x 625mm modules									
Elektronisch									
0047538	Scimitar 625 WW EB	621 x 621	Warmwit	3,000	220 - 240	1,050	34	2,613	77
0047539	Scimitar 625 NW EB	621 x 621	Neutraalwit	4,000	220 - 240	1,050	34	2,833	83
DALI dimbaar									
0047542	Scimitar 625 WW DALI	621 x 621	Warmwit	3,000	220 - 240	1,050	34	2,613	77
0047543	Scimitar 625 NW DALI	621 x 621	Neutraalwit	4,000	220 - 240	1,050	34	2,833	83


Legende: 625 = 625 x 625 mm module; WW = warm wit; NW = neutraal wit; EB = Elektronische ballast; DALI = DALI dimbaar; E3 = Noodverlichting van 3 uur

Fotometrische gegevens


Scimitar - 3000K



Scimitar - 4000K



Afmeting (mm)



Scimitar afmetingen (mm) 600 x 600mm modules

L	l	E	e	H
596	596	574	574	80

Scimitar afmetingen (mm) 625 x 625mm modules

L	l	E	e	H
621	621	574	574	80

www.feilosylvania.com

B: info.be@feilosylvania.com
NL: info.nl@feilosylvania.com

Hoewel alle inspanningen geleverd zijn om juistheid te garanderen bij de opstelling van de technische gegevens in deze publicatie, veranderen de specificaties en prestatiegegevens voortdurend. De huidige gegevens moeten daarom geraadpleegd worden bij Feilo Sylvania Europe Ltd.

by **FEILO SYLVANIA**