



SKYLINE LED

ILLUMINAZIONE DI ALTA QUALITÀ PER L'AMBIENTE URBANO

SkyLine LED è un apparecchio di illuminazione LED a testa palo particolarmente adatto per nuovi progetti di urbanizzazione e per interventi di rinnovo di impianti con sorgenti tradizionali a scarica (HID). Il suo design pulito ed elegante lo rende perfetto per installazioni sia in aree commerciali che in contesti urbani di particolare pregio. SkyLine LED è disponibile con ottiche simmetriche e asimmetriche, idonee per installazione in ampie aree esterne, in zone perimetrali ad edifici e per parcheggi.

Tecnologicamente all'avanguardia, SkyLine LED, grazie all'utilizzo di sorgenti LED bianche ad alta resa cromatica, permette di ottenere una migliore luminosità che si traduce in una maggiore fruibilità degli spazi, un migliore riconoscimento dei volti e nel contempo offre una più alta percezione di sicurezza. SkyLine LED è l'apparecchio ideale per un impianto di illuminazione dai bassi costi di manutenzione, semplice da installare e sostenibile per l'ambiente, grazie anche alla cura nella realizzazione con materiali in maggior parte riciclabili.

Skyline LED


CARATTERISTICHE

- Apparecchio LED da testa palo per l'ambiente urbano
- Perfetto per aree esterne, parcheggi e zone perimetrali di edifici
- Disponibile con ottiche simmetriche e asimmetriche
- Bianco neutro (4.000K)
- Alte prestazioni, efficienza fino a 148 lm/W
- Alto grado di protezione: IP65
- Alto grado di resistenza agli urti: IK08
- Vita utile: 80.000 ore a L70
- Design ad alta efficienza termica: Ta = -10° a +40°
- Attacco palo da 76mm a 89mm (disponibili adattatori per misure differenti)
- Ideale per installazioni su palo a 8-10m
- Perfetto per installazioni in ampie aree esterne, perimetrali e parcheggi
- Tensione: 220-240 V AC 50-60 Hz




Codice	Descrizione	Colore apparecchio	Temperatura di colore (K)	Tensione (V)	Potenza del sistema (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Peso (kg)
Skyline LED								
0043561	SKYLINE LED 23K SYM BIANCO	Bianco	4.000	220-240	158	22.978	145	11.53
0043562	SKYLINE LED 18K ASYM BIANCO	Bianco	4.000	220-240	120	17.765	148	11.05

Dati fotometrici



4.000K Simmetrico



4.000K Asimmetrico

Dimensioni (mm)

