

SYLVANIA

EVO

LED RANGE



START FLOOD

Compacte, duurzame en hoogwaardige LED straler



De nieuwe **Start Flood** reeks voor buiten integreert de laatste COB LED technologie in een compacte gietaluminium behuizing. De standaardversie heeft een IP65 beschermingsgraad (PIR= IP44) en is beschikbaar in 3000K en 4000K. Alle versies worden geleverd met een kabel van 1m. Deze kabel maakt een snelle en eenvoudige installatie mogelijk. De PIR-uitvoering heeft een detectieveld van 8m en een spreidingshoek van 120°.

De compacte LED-stralers, ideaal voor residentieel gebruik, zijn ontworpen met meer aandacht voor de esthetiek dan de

vroegere omvangrijke halogeenstralers. Bij de PIR-versie is het PIR-systeem volledig geïntegreerd in de straler zelf, waardoor minder grondstoffen gebruikt worden bij de productie van deze straler en de ecologische voetafdruk veel kleiner is. Bij de PIR-uitvoering kunnen ook een bepaald luxniveau en een tijdsduur ingesteld worden, die door de PIR-sensor geactiveerd worden.

De reeks is beschikbaar in 10W, 26W en 50W en is een perfect alternatief voor de standaard 48W, 120W en 230W halogeen R7s stralers, maar met een energiebesparing van minimum 80%.

by **FEILO SYLVANIA**

START FLOOD

Compacte, duurzame en hoogwaardige LED stralers

KENMERKEN

- Compacte LED straler voor buitentoepassingen, met of zonder PIR detector
- Uitermate geschikt voor residentiële toepassingen en kleinere opslagruimten
- Duurzame behuizing in gietaluminium met kantelbare beugel
- Beschermingsgraad IP65 (PIR = IP44)
- Instelbaar lichtniveau (0 tot 1000lux) en instelbare tijdspanne (10 seconden tot 12 minuten)
- Perfect alternatief voor energie-inefficiënte halogeen R7s stralers (10W=48W, 26W=120W, 50W=230W)
- Hoge efficiëntie: tot 94 lm/W
- Levensduur: 30.000 uur
- Snel en gemakkelijk te installeren, inclusief voorbedrade kabel (1m)



Inclusief voorgemonteerde kabel (1M)




Compacte LED straler



*uitsluitend PIR-versie


Artikelcode	Omschrijving	EAN	Kleur behuizing	IP-classificatie	Kleurtemperatuur (K)	Spanning (V)	Opgenomen vermogen (W)	Lichtopbrengst (lm)	Levensduur (u)
0047830	START FLOOD LED 800LM 10W 3.000K	5410288478302	Zwart	IP65	3.000	220-240	10	800	30.000
0047831	START FLOOD LED 850LM 10W 4.000K	5410288478319	Zwart	IP65	4.000	220-240	10	850	30.000
0047832	START FLOOD LED 800LM 10W PIR 3.000K	5410288478326	Zwart	IP44	3.000	220-240	10	800	30.000
0047833	START FLOOD LED 850LM 10W PIR 4.000K	5410288478333	Zwart	IP44	4.000	220-240	10	850	30.000
0047822	START FLOOD LED 2.100LM 26W 3.000K	5410288478227	Zwart	IP65	3.000	220-240	26	2.100	30.000
0047823	START FLOOD LED 2.300LM 26W 4.000K	5410288478234	Zwart	IP65	4.000	220-240	26	2.300	30.000
0047824	START FLOOD LED 2.100LM 26W PIR 3.000K	5410288478241	Zwart	IP44	3.000	220-240	26	2.100	30.000
0047825	START FLOOD LED 2.300LM 26W PIR 4.000K	5410288478258	Zwart	IP44	4.000	220-240	26	2.300	30.000
0047826	START FLOOD LED 4.400LM 50W 3.000K	5410288478265	Zwart	IP65	3.000	220-240	50	4.400	30.000
0047827	START FLOOD LED 4.700LM 50W 4.000K	5410288478272	Zwart	IP65	4.000	220-240	50	4.700	30.000
0047828	START FLOOD LED 4.400LM 50W PIR 3.000K	5410288478289	Zwart	IP44	3.000	220-240	50	4.400	30.000
0047829	START FLOOD LED 4.700LM 50W PIR 4.000K	5410288478296	Zwart	IP44	4.000	220-240	50	4.700	30.000

Afmetingen (mm)



Straler IP65

	A	B	C	D
10W	149	113	122	49.3
26W	194.5	151.3	180	59.5
50W	268.3	220.7	220.7	70.8



Straler met PIR sensor (IP44)


	A	B	C	D
10W	171	131.3	150	61.1
26W	213	181.1	181.1	69
50W	268.3	220.6	220.6	82

Fotometrische gegevens


3.000K - 10W




4.000K - 10W




3.000K - 26W



4.000K - 26W



3.000K - 50W



4.000K - 50W

