



## Start Waterproof

### Apparecchio stagno in policarbonato per tubi LED



**Start Waterproof** è un apparecchio stagno in policarbonato per utilizzo con tubi LED che offre flessibilità e un ottimo rapporto qualità/prezzo. Il corpo lampada, stabilizzato agli UV, garantisce una lunga durata senza ingiallimento, flusso e temperatura di colore della luce dipendono dalla scelta del tubo LED.

**Start Waterproof** è disponibile in versione 1200mm e 1500mm, entrambe con opzione per singolo e doppio tubo LED.

Grazie al grado di protezione IP65, la **Start Waterproof** rappresenta la soluzione ideale per ogni ambiente industriale, garages, parcheggi multipiano e officine. Il design è a prova di futuro perchè compatibile con tutti i prossimi tubi LED di Sylvania.

## Start Waterproof Apparecchio stagno in policarbonato per tubi LED

### Caratteristiche

- Lunghezze 1200mm e 1500mm, versione con singolo o doppio tubo
- Flusso luminoso e temperatura di colore della luce dipendono dalla scelta del tubo LED
- Soluzione estremamente flessibile, è possibile scegliere flusso luminoso e temperatura di colore
- Aggiornabile nel tempo: l'apparecchio sarà compatibile con tutti i futuri tubi LED di Sylvania
- Semplice da installare grazie alle staffe in acciaio inox per montaggio a soffitto/parete
- Ideale per ogni ambiente industriale, garages, parcheggi multipiano e officine.



| Codice articolo | Descrizione                     | Materiale corpo lampada | Colore apparecchio | Tipologia diffusore | Materiale diffusore | Lunghezza apparecchio (mm) | Profondità apparecchio (mm) | Altezza apparecchio (mm) | Sostituisce apparecchio fluorescente |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 0047922         | START WATERPROOF 1200 STAGNA 1X | Policarbonato           | Grigio             | Prismatico          | Policarbonato       | 1260                       | 69                          | 78                       | 1 x 36 W                             |
| 0047923         | START WATERPROOF 1200 STAGNA 2X | Policarbonato           | Grigio             | Prismatico          | Policarbonato       | 1260                       | 99                          | 78                       | 2 x 36 W                             |
| 0047924         | START WATERPROOF 1500 STAGNA 1X | Policarbonato           | Grigio             | Prismatico          | Policarbonato       | 1560                       | 69                          | 78                       | 1 x 58 W                             |
| 0047925         | START WATERPROOF 1500 STAGNA 2X | Policarbonato           | Grigio             | Prismatico          | Policarbonato       | 1560                       | 99                          | 78                       | 2 x 58 W                             |

### Dimensioni (mm)

#### 1.2 Singolo tubo



#### 1.2 Doppio tubo



#### 1.5 Singolo tubo



#### 1.5 Doppio tubo



[www.feilosylvania.com](http://www.feilosylvania.com)

T: (+39) 02 2412 5811

Fax: (+39) 02 2412 5880

Email: [info.it@feilosylvania.com](mailto:info.it@feilosylvania.com)

Sebbene sia stato posto il massimo impegno nella stesura di questa pubblicazione per garantire l'accuratezza delle informazioni tecniche, le specifiche e le prestazioni sono soggette a costanti modifiche. Verificare i dettagli aggiornati contattando Feilo Sylvania Italy S.p.A.

by **FEILO SYLVANIA**