

## Robuste et intelligent

**START** Waterproof



Notre nouvelle gamme de luminaires robustes et résistants est conçue pour vous apporter des performances constantes, même dans les environnements les plus exigeants. Employés et clients recherchent la même qualité d'éclairage pour pouvoir se déplacer en toute sécurité et travailler confortablement. Sylvania met tout son savoir-faire technologique et ses compétences à leur service dans ce luminaire LED de qualité, étanche, simple et efficace.

Si vous avez besoin d'une solution économique pour chasser l'obscurité, ne cherchez plus : le luminaire START Waterproof LED est parfait pour remplacer les tubes T5 et T8, et il vous permettra même de faire des économies d'électricité ! Son corps est à l'épreuve des dégradations, de l'eau et de la poussière (protection IP65) et même des impacts (IK08). Son diffuseur prismatique linéaire optimise la luminosité tout en limitant l'éblouissement.

## Caractéristiques

- Luminaire LED étanche à simple ou double corps 600 mm, 1200 mm ou 1500 mm
- Gamme à haute efficacité, jusqu'à 132lm/W et une durée de vie de 60.000hrs (L80B50)
- Disponible en blanc neutre (4000 K) et en blanc froid (6500 K)
- Groupe de risque photobiologique: RG0 pour versions 4000K et RG1 pour versions 6500K
- Versions QC - avec connecteur rapide (Stucchi) prémonté (1 connecteur pour les versions S et T. Pas de câblage traversant en standard)
- Versions éclairage de secours (autonomie 3 hrs)
- Drivers DALI et capteur de présence à micro-ondes pour encore plus d'économies d'énergie
- Corps en polycarbonate résistant aux impacts (IK08) (versions 1200 & 1500mm. Les versions 600mm ont un corps en GRP - polyester renforcé aux fibres de verre)
- Finition lisse, optimisée pour les LED avec diffuseur supplémentaire plat ; maintenance facile
- Diffuseur en polycarbonate anti-UV (pas de décoloration jaunâtre avec le temps)
- Kit câblage traversant sur demande
- Peut être suspendu
- 5 ans de garantie

## Informations produits

Code	Désignation	Longueur (mm)	Type de corps	Protection IK	Protection IP	Temp. de couleur (K)	Consommation (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)
<b>START Waterproof LED</b>									
<b>Blanc neutre 4000 K</b>									
0048609	START Waterproof LED 600MM S 4K	665	Double	IK08	IP65	4000	12	1450	120
0048610	START Waterproof LED 600MM T 4K	665	Double	IK08	IP65	4000	20	2500	125
0048613	START Waterproof LED 1200mm S 4K	1278	Simple	IK08	IP65	4000	22	2900	132
0048614	START Waterproof LED 1200MM T 4K	1278	Double	IK08	IP65	4000	38	5000	132
0048623	START Waterproof LED 1500MM S 4K	1578	Simple	IK08	IP65	4000	33	4100	125
0048624	START Waterproof LED 1500mm T 4K	1578	Double	IK08	IP65	4000	58	7300	126
<b>Blanc neutre 4000 K DALI</b>									
0048611	START Waterproof LED 600MM S 4K DALI	665	Double	IK08	IP65	4000	12	1450	120
0048612	START Waterproof LED 600MM T 4K DALI	665	Double	IK08	IP65	4000	19	2500	125
0048617	START Waterproof LED 1200MM S 4K DALI	1278	Simple	IK08	IP65	4000	22	2900	132
0048618	START Waterproof LED 1200MM T 4K DALI	1278	Double	IK08	IP65	4000	38	5000	132
0048629	START Waterproof LED 1500MM S 4K DALI	1578	Simple	IK08	IP65	4000	33	4000	125
0048630	START Waterproof LED 1500MM T 4K DALI	1578	Double	IK08	IP65	4000	58	7300	126
<b>Blanc neutre 4000 K MW</b>									
0048615	START Waterproof LED 1200MM S 4K MW	1278	Simple	IK08	IP65	4000	25	2900	116
0048616	START Waterproof LED 1200MM T 4K MW	1278	Double	IK08	IP65	4000	41	5000	122
0048626	START Waterproof LED 1500MM S 4K MW	1578	Simple	IK08	IP65	4000	36	4100	114
0048627	START Waterproof LED 1500MM T 4K MW	1578	Double	IK08	IP65	4000	61	7300	120
<b>Blanc neutre 4000 K EM</b>									
0048619	START Waterproof LED 1200MM S 4K E3	1278	Simple	IK08	IP65	4000	24	2900	120
0048620	START Waterproof LED 1200MM T 4K E3	1278	Double	IK08	IP65	4000	40	5000	125
0048632	START Waterproof LED 1500MM S 4K E3	1578	Simple	IK08	IP65	4000	36	4200	115
0048633	START Waterproof LED 1500MM T 4K E3	1578	Double	IK08	IP65	4000	60	7200	120
<b>Blanc neutre 4000 K avec connecteur rapide</b>									
0048646	START Waterproof LED 1200MM S 4K QC	1278	Simple	IK08	IP65	4000	22	2900	132
0048647	START Waterproof LED 1200MM T 4K QC	1278	Double	IK08	IP65	4000	38	5000	132
0048652	START Waterproof LED 1500mm S 4K QC	1578	Simple	IK08	IP65	4000	33	4100	125
0048653	START Waterproof LED 1500MM T 4K QC	1578	Double	IK08	IP65	4000	58	7300	126
<b>Blanc neutre 4000 K DALI avec connecteur rapide</b>									
0048650	START Waterproof LED 1200MM S 4K QC DALI	1278	Simple	IK08	IP65	4000	22	2900	132
0048651	START Waterproof LED 1200MM T 4K QC DALI	1278	Double	IK08	IP65	4000	38	5000	132
0048658	START Waterproof LED 1500MM S 4K QC DALI	1578	Simple	IK08	IP65	4000	33	4100	125
0048659	START Waterproof LED 1500MM T 4K QC DALI	1578	Double	IK08	IP65	4000	58	7300	126
<b>Blanc neutre 4000 K MW avec connecteur rapide</b>									
0048648	START Waterproof LED 1200MM S 4K QC MW	1278	Simple	IK08	IP65	4000	25	2900	116
0048649	START Waterproof LED 1200MM T 4K QC MW	1278	Double	IK08	IP65	4000	41	5000	122
0048655	START Waterproof LED 1500MM S 4K QC MW	1578	Simple	IK08	IP65	4000	36	4100	114
0048656	START Waterproof LED 1500mm T 4K QC MW	1578	Double	IK08	IP65	4000	61	7300	120

# START Waterproof



Code	Désignation	Longueur (mm)	Type de corps	Protection IK	Protection IP	Temp. de couleur (K)	Consommation (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)
<b>START Waterproof LED</b>									
<b>Blanc froid 6500 K</b>									
0048677	START Waterproof LED 600MM S 6K	665	Double	IK08	IP65	6500	12	1450	120
0048678	START Waterproof LED 600MM T 6K	665	Double	IK08	IP65	6500	20	2500	125
0048638	START Waterproof LED 1200MM S 6K	1278	Simple	IK08	IP65	6500	22	2900	132
0048639	START Waterproof LED 1200MM T 6K	1278	Double	IK08	IP65	6500	38	5000	132
0048640	START Waterproof LED 1500MM S 6K	1578	Simple	IK08	IP65	6500	33	4100	125
0048641	START Waterproof LED 1500MM T 6K	1578	Double	IK08	IP65	6500	58	7300	126
<b>Blanc froid 6500 K avec connecteur rapide</b>									
0048661	START Waterproof LED 1200MM S 6K QC	1278	Simple	IK08	IP65	6500	22	2900	132
0048662	START Waterproof LED 1200mm T 6K QC	1278	Double	IK08	IP65	6500	38	5000	132
0048667	START Waterproof LED 1500mm S 6K QC	1578	Simple	IK08	IP65	6500	33	4100	125
0048668	START Waterproof LED 1500MM T 6K QC	1578	Double	IK08	IP65	6500	58	7300	126
<b>Blanc froid 6500 K DALI avec connecteur rapide</b>									
0048665	START Waterproof LED 1200MM S 6K QC DALI	1278	Simple	IK08	IP65	6500	22	2900	132
0048666	START Waterproof LED 1200MM T 6K QC DALI	1278	Double	IK08	IP65	6500	38	5000	132
0048673	START Waterproof LED 1500MM S 6K QC DALI	1578	Simple	IK08	IP65	6500	33	4100	125
0048674	START Waterproof LED 1500MM T 6K QC DALI	1578	Double	IK08	IP65	6500	58	7300	126
<b>Blanc froid 6500 K MW avec connecteur rapide</b>									
0048663	START Waterproof LED 1200mm S 6K QC MW	1278	Simple	IK08	IP65	6500	25	2900	116
0048664	START Waterproof LED 1200MM T 6K QC MW	1278	Double	IK08	IP65	6500	41	5000	122
0048670	START Waterproof LED 1500MM S 6K QC MW	1578	Simple	IK08	IP65	6500	36	4100	114
0048671	START Waterproof LED 1500MM T 6K QC MW	1578	Double	IK08	IP65	6500	61	7300	120

## Données photométriques

Simple




Double



## Dimension(mm)

	L	Diam.	H
Double	665	110	78
Simple	1.278	84	75
Double	1.278	110	78
Simple	1.578	84	75
Double	1.578	110	78



## Accessoires (à partir de Q4 2018)


Code	Désignation
<b>Diffuseurs</b>	
0048850	WEATHERPRF LED G3 5x PC OPAL DIF 600
0048851	WEATHERPRF LED G3 5x PC OPAL DIF S 1200
0048852	WEATHERPRF LED G3 5x PC OPAL DIF T 1200
0048853	WEATHERPRF LED G3 5x PC OPAL DIF S 1500
0048854	WEATHERPRF LED G3 5x PC OPAL DIF T 1500
0048855	WEATHERPRF LED G3 5x PC CLEAR DIF 600
0048856	WEATHERPRF LED G3 5x PC CLEAR DIF S 1200
0048857	WEATHERPRF LED G3 5x PC CLEAR DIF T 1200
0048858	WEATHERPRF LED G3 5x PC CLEAR DIF S 1500
0048859	WEATHERPRF LED G3 5x PC CLEAR DIF T 1500
0048860	WEATHERPRF LED G3 5x PA DIF 600
0048861	WEATHERPRF LED G3 5x PA DIF S 1200
0048862	WEATHERPRF LED G3 5x PA DIF T 1200
0048863	WEATHERPRF LED G3 5x PA DIF S 1500
0048864	WEATHERPRF LED G3 5x PA DIF T 1500



Diffuseur polycarbonate opale



Diffuseur transparent en polycarbonate



Diffuseur en PMMA

<b>Autre</b>	
0048877	WEATHERPRF LED G3 10 x passe-fil IP67
0048878	WEATHERPRF LED G3 10 x presse-étoupe pour câble
0048879	WEATHERPRF clips de remplacement (2pcs)
0048880	WEATHERPRF LED G3 10 x connecteurs rapides de remplacement (QC)*
0048881	WEATHERPRF étrier de plafond (2pcs)
0048882	WEATHERPRF LED G3 10 x crochets
0048883	WEATHERPRF LED G3 5 x presse-étoupe de ventilation



0048877



0048878




0048879



0048880\*



0048881



0048882

\* uniquement pour Start Waterproof LED