



## Start Batten LED Link

Vielseitige, verbindbare und wasserfeste LED-Lichtleiste



**Start Batten LED Link** - die verbesserte Version der Batten LED Link - ist eine universell einsetzbare LED-Lichtleiste und damit eine ideale Lösung für Innen- und Außenanwendungen wie Lagerräume, Garagen, Werkstätten oder überdachte Plätze im Freien.

**Start Batten LED Link** liefert einen Leuchtenlichtstrom von bis zu 6.000lm sowie eine Systemeffizienz von bis zu 125lm/W.

Die **Start Batten LED Link** Range umfasst zwei Längen: 1.200mm und 1.500mm Die robuste Leuchte (IK08/IP65), kann dank IP65 Steckverbinder einfach verbunden werden. Zudem ist die Leuchte schnell und einfach montiert, da die Befestigungsclipse aus Edelstahl bereits enthalten sind.

## Start Batten LED Link

Vielseitige, verbindbare und wasserfeste LED-Lichtleiste

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Vielseitige, verbindbare und wasserfeste LED-Lichtleiste
- Hohe Systemeffizienz von bis zu 125lm/W
- Hoher Leuchtenlichtstrom von bis zu 6.000lm
- Kann (über Verkabelung) mit anderen Leuchten verknüpft werden
- LED-Lichtleiste 1200 mm, ersetzt 1 x 36W LFL oder 2 x 36W LFL
- LED-Lichtleiste 1500 mm, ersetzt 1 x 58W LFL oder 2 x 58W LFL
- Edelstahlmontageklammern im Lieferumfang enthalten
- Sofortiges Licht
- Erhältlich in Warmweiß (3000K) und Neutralweiß (4000K)
- Endkappen als Zubehör bestellbar
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Single

Twin




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (mm)	Ausstrahlungswinkel (°)	Farbtemperatur (K)	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	Lebensdauer (Stunden)
<b>Start Batten LED Link - Single</b>								
0045150	Start Batten LED Link 2 1200mm 1-flammig 20W 2300lm 830 IP65	1246	120	3000	20	2300	115	30.000
0045151	Start Batten LED Link 2 1200mm 1-flammig 20W 2500lm 840 IP65	1246	120	4000	20	2500	125	30.000
0045154	Start Batten LED Link 2 1500mm 1-flammig 26W 3000lm 830 IP65	1542	120	3000	26	3000	115	30.000
0045155	Start Batten LED Link 2 1500mm 1-flammig 26W 3200lm 840 IP65	1542	120	4000	26	3200	123	30.000
<b>Start Batten LED Link - Twin</b>								
0045152	Start Batten LED Link 2 1200mm 2-flammig 42W 4850lm 830 IP65	1200	120	3000	42	4850	115	30.000
0045153	Start Batten LED Link 2 1200mm 2-flammig 42W 5200lm 840 IP65	1200	120	4000	42	5200	124	30.000
0045156	Start Batten LED Link 2 1500mm 2-flammig 48W 5520lm 830 IP65	1500	120	3000	48	5520	115	30.000
0045157	Start Batten LED Link 2 1500mm 2-flammig 48W 6000lm 840 IP65	1500	120	4000	48	6000	125	30.000


### Start Batten LED Link - Zubehör

- 0045138 Start Batten LED Link 2 Endkappen 1-flammige Typen
- 0045139 Start Batten LED Link 2 Endkappen 2-flammige Typen

### Photometrische Daten



1200mm 1-flammig 20W



1200mm 2-flammig 42W

### Abmessungen (mm)

Single	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
0045150/0045151	1291	1246	1078
0045154/0045155	1588	1543	1378

Twin	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
0045152/0045153	1253	1200	1078
0045156/0045157	1553	1500	1378



Obwohl jede Anstrengung unternommen wurde, um die Genauigkeit der Zusammenstellung der technischen Details in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern sich Daten und Leistungen ständig. Die Aktualität der Informationen sollte daher bei Feilo Sylvania Germany abgefragt werden.

Deutschland Erlangen  
T. + 49 (0) 9131 793 0  
F. + 49 (0) 9131 793 345  
info.de@feilosylvania.com

Schweiz Zürich  
T. + 41 (0) 44305 31 80  
F. + 41 (0) 44305 31 81  
info.ch@feilosylvania.com

Österreich Wien  
T. + 43 (0)1617 4480  
F. + 43 (0)1617 4481  
info.at@feilosylvania.com

[www.feilosylvania.com](http://www.feilosylvania.com)

[www.sylvania-licht.com](http://www.sylvania-licht.com)

by FEILO SYLVANIA