



STERLING BULKHEAD LED G2

LUCE PER L'AMBIENTE ESTERNO IDEALE PER SOSTITUIRE PLAFONIERE FLUORESCENTI

La plafoniera Sterling è la soluzione ideale per il rinnovamento delle plafoniere fluorescenti, grazie all'utilizzo di tecnologie LED all'avanguardia che permettono una eccezionale efficienza. La plafoniera Sterling si integra in ogni contesto e offre un'eccellente protezione dagli urti con grado IK10 e opzionalmente anche con vite e chiave anti-manomissione. La plafoniera Sterling è perfetta per l'installazione sia in interni che in esterno in differenti ambienti, ad esempio in vani scale, su corridoi e murature esterne.

La plafoniera Sterling è realizzata con un corpo lampada in pressofusione di alluminio e diffusore in policarbonato per una omogenea diffusione della luce.

Con un flusso totale fino a 1477 lm (versione a 4000K) e un'efficacia fino a 87 lm/W, la plafoniera Sterling garantisce un significativo risparmio rispetto ai tradizionali apparecchi fluorescenti. Inoltre offre la possibilità, tramite un semplice interruttore, di selezionare l'apparecchio per un alto flusso o un'alta efficienza in base alle proprie necessità.



STERLING BULKHEAD LED G2

CARATTERISTICHE

- Gamma completa di plafoniere LED per esterni, offre un significativo risparmio rispetto ai tradizionali apparecchi fluorescenti.
- La plafoniera Sterling LED è ideale per installazione sia in interni che in esterno, per ambienti comuni residenziali e ingressi di zone commerciali
- Esclusivo interruttore per selezionare l'apparecchio per un alto flusso o un'alta efficienza
- Luce perfettamente distribuita e omogenea
- Disponibile con temperatura di colore della luce di 3000K e 4000K, con finitura nera o argento
- Solida struttura con grado di protezione dagli urti IK10
- Disponibili accessori di schermatura: schermo, griglia a croce, griglia a tre barre orizzontali
- Alte prestazioni: fornisce fino a 1477 lm (flusso a 4000K) e fino a 87 lm/W (efficacia totale dell'apparecchio)
- Alte prestazioni: fornisce fino a 1325 lm (flusso a 3000K) e fino a 78lm/W (efficacia totale dell'apparecchio)
- Classe energetica: A++, A+, A
- Lunga vita utile: 50000 ore a L70



Codice	Descrizione	Colore apparecchio	Temperatura di colore (K)	Corrente (mA)	Potenza totale del sistema (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Vita utile (ore)
STERLING BULKHEAD LED G2								
Sterling Bulkhead LED G2 4000K								
4063835	STER BLKHD LED 4K BLK G2	Nero	4000	350 / 750	9/ 17	759/ 1477	84 / 87	50000
4063836	STER BLKHD LED 4K BLK EM G2	Nero	4000	350/ 750	11/ 19	759/ 1477	69 / 78	50000
4063837	STER BLKHD LED 4K SIL G2	Argento	4000	350 / 750	9/ 17	759/ 1477	84 / 87	50000
4063838	STER BLKHD LED 4K SIL EM G2	Argento	4000	350 / 750	11/ 19	759/ 1477	69 / 78	50000
Sterling Bulkhead LED G2 3000K								
4063831	STER BLKHD LED 3K BLK G2	Nero	3000	350 / 750	9/ 17	684/ 1325	76 / 78	50000
4063832	STER BLKHD LED 3K BLK EM G2	Nero	3000	350 / 750	11/ 19	684/ 1325	62 / 70	50000
4063833	STER BLKHD LED 3K SIL G2	Argento	3000	350 / 750	9/ 17	684/ 1325	76 / 78	50000
4063834	STER BLKHD LED 3K SIL EM G2	Argento	3000	350 / 750	11/ 19	684/ 1325	62 / 70	50000

Legenda: 3000K = 3K Bianco Caldo; 4K = 4000K Bianco Naturale; BLK = Nero; SIL = Argento

Codice	Descrizione
Accessori	
4037279	Schermo Nero
4041005	Schermo Argento
4037280	Griglia 3 barre Nera
4041007	Griglia a croce




Schermo


Griglia a croce

Griglia 3 barre

Dati fotometrici




4,000K Alta Efficienza



4,000K Alto Flusso

Dimensioni (mm)



T: (+39) 02 2412 5811,
Fax: (+39) 02 2412 5880
Email: info.it@feilosylvania.com

Sebbene sia stato posto il massimo impegno nella stesura di questa pubblicazione per garantire l'accuratezza delle informazioni tecniche, le specifiche e le prestazioni sono soggette a costanti modifiche. Verificare i dettagli aggiornati contattando Feilo Sylvania Italy S.p.A.

by **FEILO SYLVANIA**