



Luminose e compatte

ToLEDo G4 e G9



Una soluzione LED retrofit omnidirezionale per le tradizionali capsule alogene a bassa tensione e a tensione di rete. Ideale per lampadari, vetrine, ristoranti, hotel, ...

ToLEDo G4e G9



ToLEDo G4 e G9 sono sostituzioni retrofit per le tradizionali capsule alogene. I 300° di distribuzione della luce e l'alta efficienza fino a 114lm/W le rendono ideali per applicazioni decorative e di illuminazione generale.

ToLEDo G4 e G9 sono una soluzione sostenibile e semplice, di lunga durata e che permette di ottenere un risparmio sul consumo di energia elettrica

fino al 90%.

Caratteristiche

- Sostituzione retrofit a LED delle capsule alogene a bassa tensione e a tensione di rete
- Design compatto
- 300° di distribuzione della luce (omni-direzionali).
- Gamma:
 - Bassa tensione: 12V
2.2W 200lm G4
 - Tensione di rete: 220-240V
2.1W 200lm G9
3.5W 400lm G9
- Alta efficienza: fino a 114lm/W
- Fino al 90% di risparmio energetico
- Classe energetica A++
- Non dimmerabile
- Ideale per lampadari, vetrine, per applicazioni decorative e di illuminazione generale

Informazioni sui prodotti

Codice	Descrizione	Tensione (V)	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Efficienza (Lm/W)	Temp. Colore (K)	CRI	Attacco	Potenza equivalente (W)	Vita media (ore)	Dimmerabile	Classe energetica	Altezza (mm)	Larghezza lampada (mm)	Quantità confezione
ToLEDo G4e G9															
G4															
0026514	ToLEDo G4 200lm 827	12	2.2	200	91	2700	80	G4	21	15,000	N	A++	45	16	10
0026519	ToLEDo G4 200lm 827 BLISTER	12	2.2	200	91	2700	80	G4	21	15,000	N	A++	45	16	10
G9															
0028198	ToLEDo G9 200lm 827	220-240	2.1	200	95	2700	80	G9	21	15,000	N	A++	48	16	10
0028199	ToLEDo G9 200lm 827 BLISTER	220-240	2.1	200	95	2700	80	G9	21	15,000	N	A++	48	16	10
0028200	ToLEDo G9 400lm 827	220-240	3.5	400	114	2700	80	G9	35	10,000	N	A++	57	16	10
0028201	ToLEDo G9 400lm 827 BLISTER	220-240	3.5	400	114	2700	80	G9	35	10,000	N	A++	57	16	10

Immagine dell'apparecchio



Dimensioni (mm)

