

EVO

LED RANGE



START FLOOD LED

Projecteurs LED haute puissance compacts et robustes



La nouvelle gamme de projecteurs LED extérieurs Start Flood LED intègre la toute dernière technologie COB LED à haute puissance dans un corps compact en alliage d'aluminium. Ce projecteur extérieur est certifié IP65 (IP44 avec détecteur) et est disponible en 3 000K et en 4 000K.

Tous les modèles incluent un câble d'alimentation dénudé de 1m, permettant une installation facile et rapide. La version avec détecteur quant à elle est dotée d'un champ de détection de 120 degrés et une portée de 8m.

A la fois discrets et compacts, ces projecteurs ont été conçus comme une alternative aux projecteurs extérieurs

conventionnels et conviennent parfaitement aux applications résidentielles ou petits établissements commerciaux.

Le détecteur de présence est incorporé dans le corps du projecteur, le rendant ainsi ultra-compact. Il est réglable, permettant d'optimiser les temps d'éclairage et de déclencher le projecteur sous des conditions de luminosité extérieures prédéterminées.

La gamme est disponible en versions 10W, 26W et 50W. Avec 80% d'économies d'énergie, cette solution est une vraie alternative aux solutions halogènes existantes.

by **FEILO SYLVANIA**

START FLOOD LED

Projecteurs LED haute puissance compacts et robustes

SPÉCIFICITÉS

- Projecteurs LED extérieurs compacts avec / sans détecteur PIR.
- Convient parfaitement aux applications résidentielles ou lieux de stockage.
- Corps robuste et compact en alliage d'aluminium avec support de fixation orientable.
- IP65 (IP44 avec détecteur PIR).
- Réglage du niveau d'éclairage (0 à 1000 lux) et durée d'éclairage (de 10 secondes à 12 minutes).
- Remplacement direct des lampes halogènes R7S peu économes (10W = 48W / 26W = 120W / 50W = 230W).
- Rendement de flux lumineux performant, allant jusqu'à 94lm/W.
- Durée de vie : 30 000 heures.
- Câble d'alimentation dénudé, pour une installation facile et rapide.



Pré-câblé avec câble d'alimentation de 1m




Projecteur compact




Code d'article	Description	Code EAN	Corps couleur	Indice IP	Température couleur (K)	Tension (V)	Puissance (W)	Flux Lumineux (lm)	Durée de vie (h)
0047830	START FLOOD LED 800LM 10W 3000K	5410288478302	Noir	IP65	3000	220-240	10	800	30000
0047831	START FLOOD LED 850LM 10W 4000K	5410288478319	Noir	IP65	4000	220-240	10	850	30000
0047832	START FLOOD LED 800LM 10W PIR 3000K	5410288478326	Noir	IP44	3000	220-240	10	800	30000
0047833	START FLOOD LED 850LM 10W PIR 4000K	5410288478333	Noir	IP44	4000	220-240	10	850	30000
0047822	START FLOOD LED 2100LM 26W 3000K	5410288478227	Noir	IP65	3000	220-240	26	2100	30000
0047823	START FLOOD LED 2300LM 26W 4000K	5410288478234	Noir	IP65	4000	220-240	26	2300	30000
0047824	START FLOOD LED 2100LM 26W PIR 3000K	5410288478241	Noir	IP44	3000	220-240	26	2100	30000
0047825	START FLOOD LED 2300LM 26W PIR 4000K	5410288478258	Noir	IP44	4000	220-240	26	2300	30000
0047826	START FLOOD LED 4400LM 50W 3000K	5410288478265	Noir	IP65	3000	220-240	50	4400	30000
0047827	START FLOOD LED 4700LM 50W 4000K	5410288478272	Noir	IP65	4000	220-240	50	4700	30000
0047828	START FLOOD LED 4400LM 50W PIR 3000K	5410288478289	Noir	IP44	3000	220-240	50	4400	30000
0047829	START FLOOD LED 4700LM 50W PIR 4000K	5410288478296	Noir	IP44	4000	220-240	50	4700	30000

Dimensions (mm)



Projecteur IP65

	A	B	C	D
10W	149	113	122	49.3
26W	194.5	151.3	180	59.5
50W	268.3	220.7	220.7	70.8



Projecteur avec detecteur PIR (IP44)

	A	B	C	D
10W	171	131.3	150	61.1
26W	213	181.1	181.1	69
50W	268.3	220.6	220.6	82

Données photométriques

3 000K - 10W

4 000K - 10W

3 000K - 26W

4 000K - 26W

3 000K - 50W

4 000K - 50W

